

## TECH 4ALL

### Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL



**Perfecto para todas las instalaciones donde el espacio es limitado.**

Les presentamos el Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL: la solución ideal para piscinas con agua salada (electrólisis) y piscinas cloradas con espacio limitado que requieren una alta eficiencia de desinfección. Compacto y potente, además de su carcasa de acero inoxidable DUPLEX altamente resistente a la corrosión, el Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL está diseñado para ofrecer una solución respetuosa con el medio ambiente para las necesidades de desinfección del agua de su piscina.

#### **Fácil de instalar y mantener**

Además de que el Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL es muy eficiente y potente, es fácil de instalar de varias maneras y fácil de mantener. La carcasa está hecha de acero inoxidable DUPLEX y viene con accesorios de Ø63mm a Ø50mm e inserciones roscadas hembra de 1½".

#### **Ventajas del Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL**

- Carcasa DUPLEX, adecuada para su uso en piscinas tanto de agua salada (electrólisis) como cloradas;
- Balasto electrónico incorporado para garantizar un suministro de energía estable;
- Hasta un 35% más de rendimiento UV-C como resultado de la reflexión por el interior DUPLEX;
- Múltiples opciones de instalación para una instalación fácil;
- Viene con accesorios de Ø63mm a Ø50mm e inserciones roscadas hembra de 1½"
- Fabricado en los Países Bajos

# Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL Técnico



	40 W	75 W	130 W Amalgama
Número de artículo	BD02402	BD02752	BD03132
Tipo	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040297	8714404040433	8714404040365
Caudal recomendado para 30 mJ/cm <sup>2</sup>	11 m <sup>3</sup> /h	16 m <sup>3</sup> /h	22 m <sup>3</sup> /h
Presión máxima	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Flujo máximo	23 m <sup>3</sup> /h	23 m <sup>3</sup> /h	23 m <sup>3</sup> /h
Diámetro Ø de la unidad	70 mm	70 mm	70 mm
Unidad de longitud	100 cm	100 cm	100 cm
Diámetro de entrada y salida Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Material de la carcasa	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Balasto electrónico	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Potencia de la lámpara	40 W	75 W	130 W
Lámpara	Lighttech T5 40W 4P	Lighttech T5 75W 4P	VEGE T6 130W Amalgama 4P
Vida útil de la lámpara	9.000 horas	9.000 horas	12.000 horas
Interruptor de caudal	-	-	√
ETL certified	-	-	-
Peso	3,6 Kg	3,9 Kg	5,0 Kg
Indicador de cantidad	30 pcs	30 pcs	30 pcs



## Piezas de repuesto

A	E800901L	Lamp Lighttech T5 40W 4P-SE Base C
	E800902L	Lamp Lighttech T5 75W 4P-SE Base C
	F980008	Lamp VEGE T6 130W Amalgam 4P Base M
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040056	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 40W
	EP075080	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 75W
	EP130030	Electrics for BL Tech 4ALL UV-C 130W
E	H170053	Housing Blue Lagoon Tech UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection <b>USA / UK</b> 60½ mm
G	E800941	Set (2pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1,5" female threaded x 63mm out/ 50mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut for end cap Blue Lagoon Tech UV-C
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm <b>USA / UK</b> 3/4" male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0073	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

### \*Optional

V	B290177	Tapping saddle <b>50 x 3/4"</b> male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle <b>63 x 3/4"</b> male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle <b>75 x 3/4"</b> male thread for flow switch

