

TECH 4ALL

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL



Parfait pour toutes les installations où l'espace est limité.

Nous vous présentons le Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL : la solution idéale pour les piscines à l'eau salée (électrolyse) et les piscines chlorées avec un espace limité nécessitant une efficacité de désinfection élevée. Compact et puissant, en plus de son boîtier en acier inoxydable DUPLEX hautement résistant à la corrosion, le Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL est conçu pour offrir une solution respectueuse de l'environnement pour les besoins de désinfection de l'eau de votre piscine.

Facile à installer et à entretenir

En plus du fait que le Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL est très efficace et puissant, il est facile à installer de plusieurs manières et simple à entretenir. Le boîtier est fabriqué en acier inoxydable DUPLEX et est équipé de raccords de Ø63mm à Ø50mm et d'inserts filetés femelles de 1½".

Avantages du Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL

- Boîtier DUPLEX, adapté à une utilisation avec des piscines à l'eau salée (électrolyse) et des piscines chlorées ;
- Ballast électronique intégré pour assurer une alimentation électrique stable ;
- Jusqu'à 35% de rendement UV-C en plus grâce à la réflexion par l'intérieur en DUPLEX ;
- Options d'installation multiples pour une installation facile ;
- Livré avec des raccords de Ø63mm à Ø50mm et des inserts filetés femelles de 1½"
- Fabriqué aux Pays-Bas

Blue Lagoon Tech UV-C 4ALL Technique



	40 W	75 W	130 W Amalgam
Modèle	BD02402	BD02752	BD03132
Type	40 W	75 W	130 W
EAN	8714404040297	8714404040433	8714404040365
Debit rec. pour 30 mJ/cm ²	11 m ³ /h	16 m ³ /h	22 m ³ /h
Pression maximale	2,5 bar	2,5 bar	2,5 bar
Débit maximum	23 m ³ /h	23 m ³ /h	23 m ³ /h
Diamètre unité Ø	70 mm	70 mm	70 mm
Longueur de l'appareil	100 cm	100 cm	100 cm
Diamètre entrée/sortie Ø	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"	63 mm / 50 mm / 1½"
Matériau du boîtier	DUPLEX	DUPLEX	DUPLEX
Ballast électronique	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz	230 V AC 50 Hz
Puissance de la lampe	40 W	75 W	130 W
Lampe	Lighttech T5 40W 4P	Lighttech T5 75W 4P	VGE T6 130W Amalgam 4P
Durée de vie de la lampe	9.000 Heure	9.000 Heure	12.000 Heure
Contacteur de flux	-	-	√
ETL Certifié	-	-	-
Poids	3,6 Kg	3,9 Kg	5,0 Kg
Quantité gamme complète	30 pcs	30 pcs	30 pcs



des pièces de rechange

A	E800901L	Lamp Lighttech T5 40W 4P-SE Base C
	E800902L	Lamp Lighttech T5 75W 4P-SE Base C
	F980008	Lamp VGE T6 130W Amalgam 4P Base C
B	QG015	Quartz Glass VSC 933 x 25 mm 40/75/80 W AM
	QG012	Quartz Glass VSC 920 x 30 mm 130/140 W AM
C	E800912	Set (3pcs) O-ring for quartz glass
D	EP040056	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 40W
	EP075080	Electrics for BL Tech UV-C 4ALL 75W
	EP130030	Electrics for BL Tech 4ALL UV-C 130W
E	H170053	Housing Blue Lagoon Tech UV-C Duplex / 4ALL 40/75/130W
F	B915000	Set (2pcs) 3-way connection blue 63 mm
	E800944	Set (2pcs) 3-way connection USA / UK 60½ mm
G	E800941	Set (2pcs) O-rings 3-way connection
H	F990115	Reduction piece 1,5" female threaded x 63mm out/ 50mm in ABS
I	B290006	Mounting bracket 75 mm PP Blue
K	B290010	Nut for end cap Blue Lagoon Tech UV-C
M	B290020	Reduction piece 63/63 mm 3/4" male threaded for flow switch
	B290021	Reduction piece 60.3/60.3 mm USA / UK 3/4" male threaded for flow switch
N	F990196BU	Closing lid black
Z	SP0073	Quartz Glass Stabilizer Replacement Kit

*Optional

V	B290177	Tapping saddle 50 x 3/4" male thread for flow switch
	B290170	Tapping saddle 63 x 3/4" male thread for flow switch
	B290176	Tapping saddle 75 x 3/4" male thread for flow switch

